


CK 100 C



- Kanalläkt med cirkulär anslutning.
- Hög prestanda och driftsäker.
- Kompakt med hög kapacitet och verkningsgrad.
- Låg ljudnivå.
- Går att använda i både 50 och 60 Hz.
- Fläkthjul med bakåtböjda skovlar.
- Ytterrotormotorn har underhållsfria dubbelkapslade kullager.
- Integrerat motorskydd.
- Kopplingsdosa med skyddsklass IP 54.
- För varvtalsreglering kan transformator eller tyristor anslutas.
- Fläkthöljet är tillverkat av galvaniserad stålplåt.
- Fläkten är avsedd för installation i ett kanalsystem.
- En kanalansluten fläkt kan installeras utomhus eller i våtrum.
- Enkel installation i valfri position.
- För att uppfylla kraven för ErP 2018 måste en lokal behovsstyrning användas.


DIAGRAM



Arbetspunkt

Luftflöde (l/s)	Externt statiskt tryck (Pa)	Effekt (W)	Varvtal (r.p.m.)	Ström (A)	Verkningsgrad (%)	SFP (kW/m³/s)	Spänning (V)
33.2	218	52.8	2675	0.23	13.7	1.59	230

LJUD



	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Inlopp Lw dB(A)	70	56	60	64	65	62	58	55	49
Utlopp Lw dB(A)	69	57	60	63	64	61	60	55	49
Omgivning Lw dB(A)	48	26	35	43	40	42	38	39	34
Omgivning Lp dB (A) 3m	41								

Arbetspunkt

Luftflöde (l/s) 33.2	Externt statiskt tryck (Pa) 218	Effekt (W) 52.8	Varvtal (r.p.m.) 2675	Ström (A) 0.23	Verkningsgrad (%) 13.7	SFP (kW/m3/s) 1.59	Spänning (V) 230
-------------------------	------------------------------------	--------------------	--------------------------	-------------------	---------------------------	-----------------------	---------------------

TEKNISKA DATA


Parameter	CK 100 C aut tp 7000034		CK 100 C man tp 7000003	
	Värde	Enhet	Värde	Enhet
Spänning	230	V	230	V
Fas	1	~	1	~
Frekvens	50	Hz	50	Hz
Alternativ frekvens	60	Hz	60	Hz
Effekt	59	W	59	W
Ström	0.26	A	0.26	A
Varvtal	2570	r.p.m.	2570	r.p.m.
Max temperatur på transporterad luft	80	°C	80	°C
Ljudtrycksnivå, 3 m	42	dB(A)	42	dB(A)
Vikt	2.5	kg	2.5	kg
Skyddsklass	44	IP	44	IP
Isolationsklass, motor	F		F	
Kondensator	2	µF	2	µF
Kanalanslutning	100	mm	100	mm
Max flöde	81	l/s	81	l/s
Max tryck	350	Pa	350	Pa
Spänning, intervall	220-240	V	220-240	V

ECODESIGN

Parameter	Värde	Enhet
(a) Tillverkare	Östberg	-
(b) Modellkod	See column heading	-
(c) SEC-värde	-25.0	kWh/m ²
SEC-klass	C	-
(d) Deklarerad typ	RVU / UVU	-
(e) Typ av drivenhet	Multi-speed drive (accessory)	-
(f) Typ av värmeåtervinning	N/A	-
(g) Termisk verkningsgrad	N/A	%
(h) Max. luftflöde (@100Pa)	213	m ³ /h
(i) Effekt vid max. luftflöde	58	W
(j) Ljudeffektnivå	41	dB LwA
(k) Referensflöde	0.043	m ³ /s
(l) Referenstryckskillnad	50	Pa
(m) SPI (Specifik tillförd effekt)	0.20	W/(m ³ /h)
(n) Typ av styrning/ctrl faktor	Local demand control(accessory)/0.65	-
(o) Yttre (och inre) läckfaktorer	0.59	%
(p) Blandningsgrad	N/A	-
(q) Visuell filtervarning	N/A	-
(r) Instruktion tillufts-/frånluftsgaller	See manual	-
(s) Demonteringsinstruktioner	https://fsp.ostberg.com/products/4283/fan-motors/	-
(t) Luftflödeskänslighet	N/A	-
(u) Lufttäthet	N/A	m/s
(v) AEC (årlig elförbrukning)	179	kWh
(w) AHS genomsnitt (årlig uppvärmningsbesparing)	3018	kWh
AHS varmare	1365	kWh
AHS kallare	5904	kWh

KOPPLINGSSCHEMA

4040001



(M) = Fan Motor

(M1) = Fan Motor

(M2) = Fan Motor

(M3) = Rotor Motor

1 = Yellow/Green

2 = Black

3 = Blue

4 = Brown

5 = White

6 = Orange

7 = Grey

8 = Red


9 = Green

10 = Violet

11 = Quick switch

12 = Yellow

MÅTTSKISS



TILLBEHÖR

Mekaniska tillbehör



Montagekonsol-Kit
MB



Montageklammer
MK 100



Beröringsskydd BSV
100



Backspjäll RSK 100



Ytterväggsgaller YG
100



Jalusislutare VK 100



Filterlåda FLK 100



Filterlåda FLF 100



Ljuddämpare LDC
100

Elektroniska tillbehör



Transformator VRTE
C



Transformator VRDE
1.5



Tyristor VRS 0.5



Lokal behovsstyrnings
Kit