



Avfuktare EvoDry 12H

ART.NR 20120

EvoDry 12H är en energieffektiv sorptionsavfuktare som lämpar sig för både tillfälliga och fasta installationer. EvoDry 12H är utrustad med elektronisk hygrostat som ger dig möjlighet att ställa in önskad fuktnivå.

Elektronisk hygrostat

Låg driftskostnad

Enkelt handhavande

EvoDry 12H är en energieffektiv sorptionsavfuktare som lämpar sig för både tillfälliga och fasta installationer.


EvoDry 12H är utrustad med elektronisk hygrostat som ger dig möjlighet att ställa in önskad fuktnivå.

Alla avfuktare i EvoDry-serien är utvecklade med energieffektivitet i åtanke. Det ger dig några av marknadens mest energieffektiva avfuktare.

Teknisk data - Avfuktare EvoDry 12H

Image not found or type unknown

Typ av avfuktare	Sorption
Arbetsområde (°C)	-20 - +40
Lämplig upp till (m3)	200
Styrutrustning	Hygrostat
Styrning via app	Nej
Våtluftsflöde, m3/H	29/16
Våtluftsstos, mm	50
Torrluftsflöde, m3/H	210/120
Torrluftsstos, mm	125
Kapacitet, vid 20°C/60%RF, l/24h	14
Kapacitet upp till, l/24h	18
Ljudnivå, dB(A), 3 m avstånd	59/46
Hygrostatinställning, %	0 - 100
Effekt, fläkt, nom, W	36/9
Effekt, vid avfuktning, W	930/550
Anslutningsspänning, V	1x230V
Säkring, A	10A
IP-klass	IP21
Djup, mm	307
Bredd, mm	257
Höjd, mm	265
Vikt, kg	6.7
Filterklass	G4
Ytskikt	AluZink
Korrosionsklass	C4
Garantivillkor	AG20
CE	Ja
SundaHus	Ja



Tillbehör



art.nr: 20510

Filter EvoDry 12 3-pack



art.nr: 20511

Filter EvoDry 12 20-pack



art.nr: 20616

Slangpaket EvoDry
12/18/24



art.nr: 20622

Uppgraderingskitt
EvoDry Display



art.nr: 20614

Processluftstos EvoDry
12 1x125 mm